

MONOFILTRE 2

Débarrasser l'eau de ses impuretés dans toute l'habitation

Photos non contractuelles



BENEFICES CONSOMMATEUR

Filtration de particules en suspension de taille supérieure à 5, 25 ou 50 microns* (selon la cartouche utilisée), argile, rouille, particules de tartre, sable, ... avec une cartouche filtrante

Traitement préventif et curatif contre l'entartrage des canalisations, radiateurs, et autres robinets,... avec une cartouche polyphosphate.

Filtre en 3 parties pour un démontage aisé avec un minimum de place

Appareil livré avec clé de démontage.

A NOTER :

Corps de filtre multi fonction idéal pour une filtration en amont de votre adoucisseur avec des cartouches filtrantes 5, 25 ou 50 microns.

Il est également possible d'utiliser le Monofiltre 2 avec une cartouche anti calcaire pour une protection optimale de votre matériel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Débit maximum avec cartouches : 1500 L/h, Craint le gel, Entrée/Sortie 3/4 de pouce. Inserts et vis de purge en laiton

Filtre garanti 1 an.

ENTRETIEN

Pour une filtration optimale, remplacez les cartouches régulièrement ; voir Tableau de sélection des cartouches.

Du fait du vieillissement du plastique, un remplacement tous les 5 ans de la cuve du corps de filtre est fortement recommandé, pour éviter les risques de cassure ou de faille à l'origine de fuites.

MONTAGE

A installer sur l'arrivée générale d'eau, après le compteur, pour traiter toute l'habitation. La pose d'un réducteur de pression réglé à 4 bars est obligatoire ainsi que d'un clapet anti retour à la sortie du Monofiltre 2. Ne pas utiliser de pâte à joint, ni de filasse. A monter dans un endroit sec à l'abri de la lumière.

*Rappel 1 millimètre = 1000 microns

Ref : 430310

Code EAN : 3497384303105

APIC sas - 21 rue Georges Méliès- 95240 Corneilles en Paris

Tél : **0892.700.279** 0,41€/min – Fax : 01.30.25.99.65



Email : info@apicsas.com
<http://www.apicsas.com>