

# ADOUCISSEUR D'EAU CALLISTO



## LES + PRODUIT

- ✓ Compact
- ✓ Volet de protection d'affichage
- ✓ Pratique : trappe à sel sur glissière
- ✓ Système anti-stagnation (régénération automatique même si le volume d'eau à adoucir n'est pas atteint)
- ✓ Sécurité anti-débordement
- ✓ Kit raccordement inclus

## CARACTERISTIQUES

- Vanne BNT 850
- Forçage calendaire : évite les risques de stagnation d'eau
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Protection contre les coupures de courant
- Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange
- Possibilité de lancer une régénération manuelle en cas de consommation importante d'eau



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Référence article</b>	<b>163400</b>
Code EAN	3497381634004
Volume de résine	22 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 35°f)	3,9 m3
Consommation moyenne de sel par régénération*	2,6 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération*	99 L
Dimensions	H. 1109 x P. 504 x L. 331 mm
Débit instantané	2,5 m3/h
Température	De 1 à 43 °C
Alimentation électrique	220 V AC - 50 Hz
Raccordement	¾ "
Poids en service	75 kg
Autonomie du bac à sel	19 régénérations

\* Données mesurées dans les conditions expérimentales.

## ACCESSOIRES NON FOURNIS

Désignation	Code article
Nettoyant adoucisseur	160002
Régénérant adoucisseur	160000
TH test	118000
Cartouche filtrante 25µ	215220
Réducteur de pression	215241



**MISE EN SERVICE INCLUSE  
PAR UN TECHNICIEN APIC**



**GARANTIE : 1 an main d'œuvre et déplacement, 3 ans pièces, 10 ans bouteille et résine**