

ADOUCISSEUR D'EAU HEBE PLUS



LES + PRODUIT

- ✓ Compact : se loge facilement dans les petits espaces
- ✓ Pratique : trappe à sel sur charnière
- ✓ Corps grande résistance
- ✓ Système anti stagnation (régénération automatique même si le volume d'eau à adoucir n'est pas atteint)
- ✓ Sécurité anti-débordement
- ✓ Kit de raccordement inclus

CARACTERISTIQUES

- Vanne BNT 850
- Forçage calendaire : évite les risques de stagnation d'eau
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Protection contre les coupures de courant
- Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange
- Possibilité de lancer une régénération manuelle en cas de consommation importante d'eau
- By-pass intégré sur vanne



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence article	155200
Code EAN	3497381552001
Volume de résine	12,5 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 35°f)	2,2 m ³
Consommation moyenne de sel par régénération*	2,0 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération*	75 L
Dimensions	H. 668 X P. 553 X L. 340 mm
Débit instantané	1,7 m ³ /h
Température	De 1 à 43 °C
Alimentation électrique	220 V AC - 50 Hz
Raccordement	¾ "
Poids en service	45 kg
Autonomie du bac à sel	12 régénérations

* Données mesurées dans les conditions expérimentales.

ACCESSOIRES NON FOURNIS

Désignation	Code article
Nettoyant adoucisseur	160002
Régénérant adoucisseur	160000
TH test	118000
Cartouche filtrante 25 µ	215220
Réducteur de pression	215241



**MISE EN SERVICE INCLUSE
PAR UN TECHNICIEN APIC**



GARANTIE : 1 an main d'œuvre et déplacement, 3 ans pièces, 10 ans bouteille et résine