

FILTRE DOUBLE DUALOFILTRE 2



LES + PRODUIT

- ✓ Corps de filtre multifonction
- ✓ 2 actions combinées
- ✓ Débarrasse l'eau de ses impuretés dans toute l'habitation
- ✓ Démontage aisé



PRESENTATION & FONCTIONNEMENT

- Corps de filtre 3 parties multi fonction
- Deux actions combinées :
 - Filtration de particules en suspension de taille supérieure à 25 microns, argile, rouille, particules de tartre, sable, ...
 - Traitement préventif et curatif contre l'entartrage des canalisations, radiateurs, et autres robinets avec la cartouche polyphosphate. Les cristaux de polyphosphate ne dénaturent pas l'eau : l'équilibre carbonique de l'eau est préservé.
- Appareil livré avec équerre de fixation, vis et clé de démontage.
- A installer sur l'arrivée générale d'eau, après le compteur, pour traiter toute l'habitation.
- La pose d'un réducteur de pression réglé à 4 bars est obligatoire.
- Un montage en dérivation, avec Kit by-pass, est conseillé pour permettre de maintenir une arrivée d'eau même durant le remplacement des cartouches.
- Ne pas utiliser de pâte à joint, ni de filasse.
- A monter dans un endroit sec à l'abri de la lumière.

| | |
|-----------|---------------|
| Référence | 450100 |
| EAN | 3497384501006 |

CARACTERISTIQUES

- Tête et bague polypropylène
- Cuve SAN transparente
- Débit maximum avec cartouches : 1500 L/h
- Craint le gel
- Entrée/Sortie 3/4 de pouce
- Inserts et vis de purge en laiton
- Filtre garanti 5 ans
- Eau non traitée : entartrage dès 40°C
- Eau traitée, polyphosphate, entartrage repoussé jusqu'à 75°C.

CONSOMMABLES

| Désignation | Code article |
|--|--------------|
| Cartouche filtrante 25µ | 215220 |
| Cartouche ultrafine 5µ | 215225 |
| Cartouche anti-calcaire polyphosphates | 215221 |

ENTRETIEN

- Pour une filtration optimale, remplacez les cartouches régulièrement
- Du fait du vieillissement du plastique, un remplacement tous les 5 ans de la cuve du corps de filtre est fortement recommandé, pour éviter les risques de cassure ou de faille à l'origine de fuites.