

Adoucisseur d'eau IRIS



LES + PRODUIT

- Concept moderne et gain de place : fixation au mur ou à poser au sol
- Économie d'eau et de sel lors de la régénération
- Mode vacances
- Sécurité anti-débordement
- Poignées d'aide au montage
- Kit de raccordement inclus

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne BNT 850 HE
- Détassage variable : économie d'eau lors de la régénération
- Saumurage variable : économie d'eau et de sel lors de la régénération en fonction de votre consommation d'eau
- Mode vacances : régénération rapide pendant une absence prolongée pour éviter que l'eau stagne
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Protection contre les coupures de courant
- Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange
- Régénération rapide à contre-courant en cas de consommation importante
- By-pass intégré sur vanne

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

RÉFÉRENCE ARTICLE	164962
Code EAN	3497381649626
Volume de résine	14 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 25°f)	3,9 m ³
Consommation moyenne de sel par régénération*	2,2 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération*	84 L
Dimensions	H.938 x P.215 x L.500 mm
Débit instantané	2,5 m ³ /h
Température	De 1 à 43 °C
Alimentation électrique	220 V AC - 50 Hz
Raccordement	3/4"
Poids en service	85 kg
Autonomie du bac à sel	10 régénérations

* Adaptez sa régénération en fonction de votre consommation d'eau pour économiser du sel et de l'eau.
Données mesurées dans les conditions expérimentales.

Mise en service
Gratuite



GARANTIE : 1 an main d'œuvre et déplacement, 3 ans pièces, 10 ans bouteille et résine

ACCESSOIRES NON FOURNIS

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
Équerre de fixation	164963
Nettoyant adoucisseur	160002
Régénérant adoucisseur	160000
TH test	118000
Cartouche filtrante 25 µ	215220
Réducteur de pression	215241

