

# ADOUUCISSEUR D'EAU MELITE



## LES + PRODUIT

- ✓ Compact : se loge facilement dans les petits espaces
- ✓ Trappe à sel sur charnière
- ✓ Corps grande résistance
- ✓ Système anti-stagnation (régénération automatique même si le volume d'eau à adoucir n'est pas atteint)
- ✓ Economie d'eau grâce à l'option de détassage variable
- ✓ Sécurité anti-débordement
- ✓ Kit de raccordement inclus



## CARACTERISTIQUES

- Vanne BNT 850
- Forçage calendaire : Evite les risques de stagnation d'eau
- Protection contre les coupures de courant
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange
- Possibilité de lancer une régénération manuelle en cas de consommation importante d'eau
- By-pass intégré sur vanne



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence article	162700
Code EAN	3497381627006
Volume de résine	12,5 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 25°f)	3,5 m <sup>3</sup>
Consommation moyenne de sel par régénération*	2,0 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération*	65 L
Dimensions	H. 600 x P. 470 x L. 330 mm
Débit instantané	2,5 m <sup>3</sup> /h
Température	De 1 à 43 °C
Pression de service	De 1 à 8 bars
Alimentation électrique	220 V AC - 50 Hz
Raccordement	¾"
Poids en service	45 kg
Autonomie du bac à sel	13 régénérations

\* Données mesurées dans les conditions expérimentales.

## ACCESSOIRES NON FOURNIS

Désignation	Code article
Nettoyant adoucisseur	160002
Régénérant adoucisseur	160000
TH test	118000
Cartouche filtrante 25 µ	215220
Réducteur de pression	215241



**MISE EN SERVICE INCLUSE  
PAR UN TECHNICIEN APIC**



**GARANTIE : 1 an pièces, main d'œuvre et déplacement**