

MONOPUR

avec CARTOUCHE ANTI-NITRATES

Apprécier l'eau de boisson purifiée au meilleur prix



BENEFICES CONSOMMATEUR

Réduit la concentration de nitrates dans l'eau de consommation
(Norme de potabilité 50 mg/L maximum)

Fourni avec une cartouche contenant de la résine anti-nitrates agréée par la Ministère de la Santé

INSTALLATION :

Le filtre MONOPUR est facile à installer grâce à sa notice et à tous ces accessoires fournis inclus dans l'emballage (clé, raccords, berceau). A monter soi-même sous l'évier de sa cuisine directement sur l'arrivée d'eau froide pour alimenter le 2^{ième} robinet d'eau spécifique de boisson.

MISE EN SERVICE

La réglementation française (décret 2001-1220 du 20 décembre 2001) limite à 50 milligrammes par litre la teneur maximale en nitrates de l'eau destinée à la consommation humaine. Mesurer la concentration en NITRATES dans votre eau, grâce aux bandelettes fournies avec la cartouche. Puis Comparer la couleur de la bandelette avec l'échelle ci-contre.

Grâce au tableau suivant, déterminer la fréquence de remplacement de la cartouche.

Remarques :

Les valeurs ont été obtenues avec une pression disponible de 4 bars, avec un débit de 160 litres/heure, et sur la base d'une personne consommant 3 litres d'eau de boisson par jour.

Vous pouvez diviser la durée de vie de la cartouche en mois par le nombre de personne vivant dans votre foyer.

Pour une garantie totale, il est recommandé de mesurer tous les mois la concentration résiduelle en nitrates.

0	10	25	50	100	250	500
Concentration en NITRATES en mg/l						
< 25				1200		
25 à 50			600			
> 50			300			
				Volume d'eau pouvant être traité en litres		
						Durée vie de la cartouche (base 1 personne buvant 3 litres d'eau par jour)
						12 mois
						6 mois
						3 mois

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FILTRE MONOPUR

Craint le gel, Température maximale : 30°C , Dimension : (H x L) = 330 x 120 mm

Cartouches anti-nitrates : référence 240260

ENTRETIEN

Du fait du vieillissement du plastique, il est conseillé de remplacer la cuve du corps de filtre ainsi que du joint de joint tous les 5 ans pour éviter tout risque de cassure ou de faille à l'origine de fuites.

Ref : 075150

Code EAN : 3497380751504