

# OSMOSEUR 5 ETAGES AVEC RESERVOIR DE STOCKAGE



## LES + PRODUIT

- ✓ Permet d'obtenir jusqu'à 190L d'eau osmosée par jour.
- ✓ Débarrasse l'eau de la majeure partie de ses solutés tels que le chlore, sulfates, nitrates.
- ✓ Réduit la concentration des solides dissous et améliore le goût et l'odeur de l'eau.
- ✓ Fourni avec tous les accessoires de raccordement.
- ✓ Utilisable sur l'eau du réseau.

## PRESENTATION & FONCTIONNEMENT

Référence	73210
EAN	3497380732107

- Osmoseur 5 étages avec réservoir.
- Fourni avec un robinet sur évier, robinet auto perceur, tuyau d'évacuation et clé de desserrage.
- Composition : 2 cartouches ultrafines 5 $\mu$ , une cartouche anti goûts et odeurs, 1 membrane d'osmose et 1 filtre polisseur à charbon actif.
- La première cartouche avec un seuil de filtration de 5 $\mu$  va éliminer les sables, boues, poussières.
- La cartouche anti goût et odeurs retient principalement le chlore et les molécules organiques.
- La deuxième cartouche va empêcher tout résidu de particules pouvant être passé dans les deux premiers filtres de venir charger la membrane.
- L'eau est ensuite mise sous pression et traverse la membrane osmotique et elle permet de se débarrasser de 96% des impuretés restantes.
- L'eau est stockée dans un réservoir sous pression automatiquement.
- Enfin, l'eau passe à travers un filtre charbon finisseur (ou polisseur) qui va affiner l'eau avant d'être délivrée à l'utilisateur final.

## CARACTERISTIQUES

- Capacité : 50 gallons par jour (190L/jour)
- Réservoir : 3 gallons (11L)
- Jusqu'à 190L d'eau osmosée par jour
- Pression d'utilisation : 2.7 à 6.9 bars
- Température de service : 4 à 38°C
- Corps de filtre en polypropylène

## ENTRETIEN

- Il est absolument nécessaire de changer les cartouches et membranes aux fréquences indiquées dans le guide d'utilisation fourni avec l'appareil.
- Il est également impératif de nettoyer régulièrement les corps de filtres, réservoir et membrane.