

ADOUCISSEUR D'EAU HELIOS



LES + PRODUIT

- ✓ Concept moderne et gain de place : fixation au mur ou à poser au sol
- ✓ Système d'économie d'eau et de sel
- ✓ Mode vacances
- ✓ Sécurité anti-débordement
- ✓ Poignées d'aide au montage
- ✓ Kit de raccordement inclus

CARACTERISTIQUES

- Vanne BNT 850 HE
- Saumurage variable : économie d'eau et de sel lors de la régénération en fonction de votre consommation d'eau
- Système anti-stagnation : régénération rapide lorsqu'aucun soutirage d'eau n'a été réalisé pendant 7 jours (maintien d'une bonne qualité de l'eau)
- Détassage variable : économise d'eau lors de la régénération
- Protection contre les coupures de courant
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Régénération rapide à contre-courant en cas de consommation importante
- Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence article	164968
Code EAN	3497381649688
Volume de résine	15 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 35°F)	2,7 m3
Consommation moyenne de sel par régénération*	1,8 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération*	68 L
Dimensions	H. 938 x P. 215 x L. 500 mm
Débit instantané	2,5 m3/h
Température	De 1 à 43 °C
Alimentation électrique	220 V AC - 50 Hz
Raccordement	3/4 ''
Poids en service	85 kg
Autonomie du bac à sel	10 régénérations minimum

* Adaptez sa régénération en fonction de votre consommation d'eau pour économiser du sel et de l'eau. Données mesurées dans les conditions expérimentales.

ACCESSOIRES NON FOURNIS

Désignation	Code article
Equerre de fixation	164963
Nettoyant adoucisseur	160002
Régénérant adoucisseur	160000
TH test	118000
Cartouche filtrante 25µ	215220
Réducteur de pression	215241



**MISE EN SERVICE INCLUSE
PAR UN TECHNICIEN APIC**



GARANTIE : 1 an main d'œuvre et déplacement, 3 ans pièces, 10 ans bouteille et résine