

ADOUCCISSEUR D'EAU STRABON



LES + PRODUIT

- ✓ Fonctionnement par batterie Li-ion rechargeable
- ✓ Utilise la dernière technologie de batterie
- ✓ Autonomie : un an de régénérations
- ✓ Pas de prise de courant nécessaire : économie en électricité
- ✓ Pas de risques de chocs électriques
- ✓ Visualisation de l'historique des paramètres
(consommation, nombre de régénérations...)
- ✓ Kit de raccordement inclus

CARACTERISTIQUES

- Vanne BNT 790
- Adoucisseur monobloc
- Forçage calendaire : évite les risques de stagnation d'eau
- Appareil non impacté par les coupures de courant
- Système anti-stagnation (régénération automatique même si le volume d'eau à adoucir n'est pas atteint)
- Sécurité anti-débordement
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange
- Possibilité de lancer une régénération manuelle en cas de consommation importante d'eau



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence article	164979
Code EAN	3497381649794
Volume de résine	20 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 35°F)	3,6 m3
Consommation moyenne de sel par régénération*	3,2 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération*	120 L
Dimensions	H. 1080 x P. 663 x L. 350 mm
Débit instantané	2,5 m3/h
Température	De 1 à 43 °C
Alimentation électrique	Autonomie 1 an Chargeur 220V fourni
Raccordement	3/4 ''
Poids en service	70 kg
Autonomie du bac à sel	15 régénérations

* Données mesurées dans les conditions expérimentales.



ACCESSOIRES NON FOURNIS

Désignation	Code article
Nettoyant adoucisseur	160002
Régénérateur adoucisseur	160000
TH test	118000
Cartouche filtrante 25µ	215220
Réducteur de pression	215241



**MISE EN SERVICE INCLUSE
PAR UN TECHNICIEN APIC**

GARANTIE : 1 an main d'œuvre et déplacement, 3 ans pièces, 10 ans bouteille et résine