

Adoucisseur d'eau LIGÉE



LES + PRODUIT

- Affichage par écran couleur de qualité
- Résistant à la décoloration
- Grande qualité de fabrication (technologie IMD*)
- Économie d'eau et de sel lors de la régénération
- Mode vacances
- Double sécurité anti-débordement
- Kit de raccordement inclus avec siphon

* Moyen de fabrication de pièces en plastiques permettant d'intégrer de façon permanente une image dans la surface d'une pièce moulée.

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne BNT 850 SE
- Détassage variable : économie d'eau lors de la régénération
- Saumurage variable : économie d'eau et de sel lors de la régénération en fonction de votre consommation d'eau
- Mode vacances : régénération rapide pendant une absence prolongée pour éviter que l'eau stagne
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir et historiques de consommation
- Protection contre les coupures de courant
- Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange
- Régénération rapide à contre-courant en cas de consommation importante
- By-pass intégré sur vanne



Mise en service
Gratuite

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

RÉFÉRENCE ARTICLE	164918
Code EAN	3497381649183
Volume de résine	22 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 25°f)	6,1 m ³
Consommation moyenne de sel par régénération*	2,6 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération*	84 L
Dimensions	H.1060 x P.435 x L.332 mm
Débit instantané	2,5 m ³ /h
Température	De 1 à 43 °C
Alimentation électrique	220 V AC - 50 Hz
Raccordement	3/4"
Poids en service	75 kg
Autonomie du bac à sel	21 régénérations

* Adaptez sa régénération en fonction de votre consommation d'eau pour économiser du sel et de l'eau.
Données mesurées dans les conditions expérimentales.



GARANTIE : 1 an main d'œuvre et déplacement, 3 ans pièces, 10 ans bouteille et résine



En souscrivant au contrat Apic, vous bénéficiez d'une garantie de 10 ans sur toutes les pièces détachées.

ACCESSOIRES NON FOURNIS

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
Nettoyant adoucisseur	160002
Régénérant adoucisseur	160000
TH test	118000
Cartouche filtrante 25 µ	215220
Réducteur de pression	215241

