

ADOUCISSEUR D'EAU NB 5625



LES + PRODUIT

- ✓ Adoucisseur monobloc
- ✓ Adoucisseur avec une large trappe à sel
- ✓ Corps en polyéthylène renforcé
- ✓ Mode vacances
- ✓ Double sécurité anti-débordement : flotteur et surverse
- ✓ Protection contre les coupures de courant par condensateur (programmation conservée pendant 6 mois)
- ✓ Notoriété vanne Fleck
- ✓ Kit de raccordement inclus et by pass intégré sur vanne

CARACTERISTIQUES

- Vanne Fleck 5600 SXT
- Système anti-stagnation : régénération rapide lorsqu'aucun soutirage d'eau n'a été réalisé pendant 7 jours (maintien d'une bonne qualité de l'eau)
- Possibilité de lancer une régénération forcée
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence article	162525
Code EAN	3497381625255
Volume de résine	25 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 35°f)	4,5 m3
Consommation moyenne de sel par régénération*	4,0 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération*	150 L
Dimensions	H. 1100 x P. 550 x L. 350 mm
Débit instantané	3 m3/h
Température	De 1 à 43 °C
Pression de service	De 1 à 8 bars
Alimentation électrique	220 V AC - 50 Hz
Raccordement	¾"
Poids en service	85 kg
Autonomie du bac à sel	15 régénérations

* Données mesurées dans les conditions expérimentales.

ACCESSOIRES NON INCLUS

Désignation	Code article
Nettoyant adoucisseur	160002
Régénérant adoucisseur	160000
TH test	118000
Cartouche filtrante 25µ	215220
Réducteur de pression	215241



**MISE EN SERVICE INCLUSE
PAR UN TECHNICIEN APIC**



GARANTIE : 1 an main d'œuvre et déplacement, 3 ans pièces, 10 ans bouteille et résine