

ADOUClSSEUR D'EAU POSEIDON



LES + PRODUIT

- ✓ Aseptisation automatique des résines par chloration
- ✓ Volet de protection d'affichage
- ✓ Pratique : trappe à sel sur glissière
- ✓ Possède un système d'économie d'eau et de sel
- ✓ Alarme de sel par mesure de la conductivité
- ✓ Mode vacances
- ✓ Sécurité anti-débordement
- ✓ Kit de raccordement inclus et by pass intégré sur vanne

CARACTERISTIQUES

- Vanne BNT 850 SE
- Détassage variable pour une économie d'eau
- Forçage calendaire : évite les risques de stagnation d'eau
- Mode vacances : régénération rapide lorsqu'aucun soutirage d'eau n'a été réalisé pendant 7 jours (maintien d'une bonne qualité de l'eau)
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Protection contre les coupures de courant
- Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange
- Régénération rapide à contre-courant en cas de consommation importante



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence article	164960
Code EAN	3497381649602
Volume de résine	26 L
Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 35°F)	4,6 m3
Consommation moyenne de sel par régénération*	3,5 kg
Consommation moyenne d'eau par régénération*	136 L
Dimensions	H. 1107 x P. 504 x L. 331 mm
Débit instantané	7 m3/h
Température	De 1 à 43 °C
Pression de service	De 1 à 8 bars
Alimentation électrique	220 V AC - 50 Hz
Raccordement	3/4 ''
Poids en service	80 kg
Autonomie du bac à sel	14 régénérations

* Adapte sa régénération en fonction de votre consommation d'eau pour économiser du sel et de l'eau. Données mesurées dans les conditions expérimentales.

ACCESSOIRES NON FOURNIS

Désignation	Code article
Nettoyant adoucisseur	160002
Régénérant adoucisseur	160000
TH test	118000
Cartouche filtrante 25µ	215220
Réducteur de pression	215241



**MISE EN SERVICE INCLUSE
PAR UN TECHNICIEN APIC**



GARANTIE : 1 an main d'œuvre et déplacement, 3 ans pièces, 10 ans bouteille et résine